

合成ゴム・エラストマー 約10本程度


天然ゴム・バタール 約5~8本程度

グリップ交換方法

グリップは、クラブの中でも重要な部分!劣化したままだと、雨や汗で滑りやすくなりとても危険だったり、スコアの伸びにも大きく影響を及ぼします。

自分でグリップを交換する事により、しっかり自分に合ったクラブへと生まれ変わります。自分にあったグリップを自分で安全に交換しましょう。

準備するもの



セットに入っているもの



品名: GRIP-ON グリップ交換 (グリップ交換液50ml+専用両面テープ5m)
成分: 液材/アルカリ性 テープ/アクリル系粘着剤
容器: ボトル・キャップ:PP

<使用上の注意>

●用途以外に使用しないでください●用法容量をきちんとお守りください●他の液で薄めないでください●金属のつけ置きは、しないでください●素材との相性により十分な固着を得られない場合がございますので、素材との相性をご確認の上使用方法をご確認ください●グリップに液剤を入れると、挿入時にグリップエンドから液剤が飛び出すことがありますので、タオルなどでグリップエンドをふさいでください●クラブご使用の際には、グリップが完全に固着していることをご確認ください●換気の良いところでご使用ください●使用後は良く手を洗ってください●使用後は良く手を洗ってください●容器が破損、液漏れするので落下させないでください●フローリング、塗装面、プラスチック製品等に付着するとべたつき、変色の原因となりますので注意して下さい●廃棄の際は、市町村で定められた方法で廃棄して下さい●誤飲の原因となるため認知症の方や子供の手の届くところに置かないでください●目に入った場合は流水で15分以上洗眼し医師の診察を受けてください●飲み込んだ場合は吐かせずに直ちに医師の診察を受けてください●ヒフに付着した場合は石けんと水で洗ってください●テープ及び液体容器は直射日光が当たらず、高温多湿にならない場所に保管して下さい●保管の際は、液体容器のキャップが完全に閉じていることを、再度ご確認ください。開封後はなるべく早くご使用ください●予告変更なく、仕様が変わる事があります●品質管理には万全を期しておりますが、万が一不都合がございましたらお求めの店名を添えて、弊社までお送りください。

グリップの中に液剤を入れる必要はありません。

グリップ交換方法

① シャフトをキレイにする

カッター等で古いグリップをカットし、シャフトについている糊を取り除く

② どちらでもOK!

螺旋巻 縦巻
グリップの長さを確認し、新しい両面テープを巻く (シャフト先端は完全にふさぐ)

③ GRIP-ONを測る

少量でOK!
約1.5~2ml
ここまで
キャップとんがり部分まで入れる。(約1.5ml~2ml)

④

両面テープにGRIP-ONをかける

⑤ 作業はゆっくり確実に!

指サック
塗る
注意: 塗り残しがないようにしてください
指サックを使用してテープ全体にまんべんなく広げる。

⑥ 作業はゆっくり確実に!

焦らなくても大丈夫!
グリップの口を押しつぶすように、口を広げてグリップ入れる

⑦ グリップの向きを合わせる。

実際にグリップを握ってみて確認。
プレイ前は完全に固着しているか確認して下さい
グリップエンドを下に向けると乾燥が早くなります
実際にグリップを握ってみて確認。
グリップの方向やロゴの向きを合わせ24時間常温乾燥する


24時間常温乾燥後、完全に固着しているか確認して問題なければプレーできます!



株式会社グラスト
東京都港区南青山1-20-2
<http://www.grip-on.info>

グリップ交換方法


① シャフトをキレイにする



カッター等で古いグリップをカットし、シャフトをキレイにする

② どちらでもOK!

シャフト先端は完全にぶさく




螺旋巻 縦巻

グリップの長さを確認し、新しい両面テープを巻く

③ GRIP-ONを測る


少量でOK! 約1.5~2ml



キャップ ここまで

キャップとつながり部分までいれる。(約1.5ml~2ml)

④ 両面テープに液剤をかける



両面テープにGRIP-ONをかける

⑤ 作業はゆっくり確実に!


指サック

塗る

注意 塗り残しがないようにしてください

指サックを使用してテープ全体にまんべんなく広げる。

⑥ グリップの中に入れる



ここまで

キャップ1杯分(約5ml)

グリップの向きを合わせる。

完成!

実際にグリップを握ってみて確認。


プレイ前は完全に固着しているか確認して下さい

グリップエンドを下に向けると乾燥が早くなります

グリップの方向やロゴの向きを合わせ24時間常温乾燥する

24時間常温乾燥後、完全に固着しているか確認して問題なければプレーできます!


⑩ 作業はゆっくり確実に!



焦らなくても大丈夫!


グリップの口を押しつぶすように、口を広げてグリップ入れる

⑨ 余分な液材が垂れ落ちますので注意してください。




グリップの中の液を⑤のシャフトのテープ部分にまんべんなくかける

⑧ グリップの中にまんべんなく液材を浸透させる



グリップの中の液はテープにかける

⑦ グリップに入れる



注意 手につかないように!

挿入時にグリップエンドから液剤が飛び出すことがありますので、タオルなどでグリップエンドをふさいでください

※詳しいグリップ交換方法はwebで公開中!

<http://www.grip-on.info>

<https://www.instagram.com>

<https://www.facebook.com/golfgripon>



株式会社グラスト
東京都港区南青山1-20-2
<http://www.grip-on.info>